



OZN.	SPECIFIKACE VÝROBKU	POČET KS
	<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– okno plastové, trojdílné viz nákres, jedna část otevíravá a sklopná (dovnitř)</li> <li>– okno má pod spodním rámem tepelně izolační nástavec, který je dán tloušťkou podlahy</li> </ul> <p>ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, <math>U=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> – celého okna,</p> <p>BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní folie skla</p> <p>KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: <math>R_w=38\text{dB}</math> (dle ČSN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vnitřní i vnější styk okenních rámu a zdiva: APU lišty</li> </ul> <p>KOVÁNÍ: celoobvodové, vícepolohová klička, kování s hříbky proti vypáčení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– u francouzského okna být hydroizolační folie vsunutá pevným PPojem pod rám okna</li> <li>– finální otevíravost ( levé nebo pravé ) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí schválit generální projektant</li> <li>– klika v úrovni 1,7m nad č.p., u fr. okna bude zámek (klika pouze zevnitř)</li> </ul>	1



POZNÁMKA : ROZMĚRY OKENNÍCH OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ.