


VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA			STR. 10
OZN.	PPECIFIKACE VÝROBKU	POČET KS	
	<div>POPIS: –okno plastové, 9–tílné viz nákres, dvě čosiť otevíravé a sklopné (downitř) – barevné –okno má pod spodním rámem tepelně izolační nástavec, který je dán tloušťkou podlahy ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, $U=0,7\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$–celého okna, BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní folie skla KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: $R_w=38\text{ dB}$ (dle ČSN) – vnitřní i vnější styk okeních rámu a zdiwa: APU lišty KOVÁNÍ: celobvodové, vícepohová klička, kování s hříbky proti vypáčení – finální otevíravost (levé nebo pravé) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí schválit generální projektant – křka v úrovni 1,7m nad č.p.</div>	1	



POZNÁMKA : ROZMĚRY OKENNÍCH OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ.