

OZN.	SPECIFIKACE VÝROBKU	POČET KS
<div data-bbox="81 416 169 506"> <div>N</div> <div>06</div> </div>	<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – okno plastové, dvojdílné viz náčrtek, jedna část sklopná (dovnitř) – okno má pod spodním rámem tepelně izolační nástavec <p>ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, $U=0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – celého okna,</p> <p>BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní folie skla</p> <p>KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: $R_w=33\text{dB}$ (dle ČSN)</p> <ul style="list-style-type: none"> – vnitřní i vnější styk okenních rámců a zdiva: APU lišty <p>KOVÁNÍ: celoobvodové, vícepolohová klička, kování s hříbkem proti vypáčení</p> <ul style="list-style-type: none"> – finální otevíravost (levé nebo pravé) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí schválit generální projektant – klička v úrovni 1,7m nad č.p. – pákové ovládání prodlouženo do úrovně 1,7m nad č.p. 	1

