

OZN.	SPECIFIKACE VÝROBKU	POČET
<div> <div>Z</div> <div>01</div> </div>	<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LISOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT NA OČIŠTĚNÍ OBUVI S PROTISKLUZEM, 1,0x1,0m - pozinkovaný, XP 330-33-3, std.LICHTGITTER - kotvit z boku do betonové vaničky přes úhlový L profil, chem.kotva M12, po 200mm - napojit na kanalizaci!!!! DN50 	1ks
	<p>lisovaný podlahový rošt XP 330-3-3, 1,0x1,0m</p> <p>úhlová ocel L L50/50/5, d=1000mm</p> <p>lisovaný podlahový rošt XP 330-3-3, 1,0x1,0m</p> <p>filtrální geotextílie</p> <p>asfalt. modifik. pás</p> <p>betonová vanička s kari sítí 5x150</p> <p>vyrovnávací vrstva tl. 50mm</p> <p>kamenivo fr. 4-8mm,</p> <p>nosná vrstva tl. 150mm</p> <p>štěrkodrt' fr. 24-32mm</p> <p>rostlý terén</p> <p>skladba konstrukce chodníku dle skladby viz. doprava</p> <p>betonová vanička beton C15</p> <p>asfalt. modifik. pás</p>	
<div> <div>Z</div> <div>02</div> </div>	<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LISOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT NA OČIŠTĚNÍ OBUVI S PROTISKLUZEM, 1,61x1,0m - pozinkovaný, XP 330-33-3, std.LICHTGITTER - kotvit z boku do betonové vaničky přes úhlový L profil, chem.kotva M12, po 200mm - napojit na kanalizaci!!!! DN50 	1ks
<div> <div>Z</div> <div>03</div> </div>	<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drátěný kabelový žlab pro vedení rozvodů ZTI, FLEXNET - nerez. ocel, šířka 140mm - příslušenství: držáky, závěsy (na závitové tyči), Spoje žlabů 	15,9m
ROZMĚRY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ.		