


OZN.	SPECIFIKACE VÝROBKU	POČET KS
<div data-bbox="81 421 169 506"> <div>N</div> <div>01</div> </div>	<p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – okno plastové, trojdílné viz nákres, jedna část otevíravá a sklopná (dovnitř) – okno má pod spodním rámem tepelně izolační nástavec, který je dán tloušťkou podlahy <p>ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, $U=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – celého okna,</p> <p>BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní folie skla</p> <p>KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: $R_w=38\text{dB}$ (dle ČSN)</p> <ul style="list-style-type: none"> – vnitřní i vnější styk okenních ráků a zdiva: APU lišty <p>KOVÁNÍ: celoobvodové, vícepolohová klička, kování s hříbkem proti vypáčení</p> <ul style="list-style-type: none"> – u francouzského okna být hydroizolační folie vsunutá pevným PPojem pod rám okna – finální otevíravost (levé nebo pravé) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí schválit generální projektant – klicka v úrovni 1,7m nad č.p., u fr. okna bude zámek (klicka pouze zevnitř) 	1



POZNÁMKA : ROZMĚRY OKENNÍCH OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ.