


VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA		
STR. 11		
OZN.	PPECIFIKACE VÝROBKU	POČET KS
	<div>POPIS: –okno plastové, 10–tídliné viz nákres, dvě části otevíravé a sklopné (dovnitř) – barevné –okno má pod spodním rámem tepelně izolační nástavec, který je dán tloušťkou podlahy ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, $U=0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$–celého okna, BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní fólie skla KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: $R_w=38\text{dB}$ (dle ČSN) – vnitřní i vnější styk okeních rámu a zdiva: APU lišty KOVÁNÍ: celobvodové, vícepolohová klička, kování s hříbky proti vypáčení – finální otevíravost (levé nebo pravé) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí schválit generální projektant – klika v úrovni 1,7m nad č.p.</div>	1



POZNÁMKA : ROZMĚRY OKENNÍCH OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ.