


			STR. 8
VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA			
OZN.	PPECIFIKACE VÝROBKU		POČET KS
<div><div></div><div>N 08</div></div>	POPIS:  –okno plastové, 9–třílíné viz nákres, dvě části otevíravé a sklopné (dovnitř) – barevné –okno má pod spodním rámem tepelně izolační nástavec, který je dán tloušťkou podlahy ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, $U=0,7\text{ W/(m}^2\text{.K)}$ –celého okna, BARVA RÁMU: bílá, bezpečnostní folie skla KOMPLETNÍ NEPRŮZVUČNOST OKNA: $R_w=38\text{dB}$ (dle ČSN) – vnitřní i vnější styk okeních rámu a zdiwa: APU lišty KOVÁNÍ: celobobvodové, vícepolohová klička, kování s hříbky proti vypáčení – finální otevíravost ( levé nebo pravé ) bude upřesněno v průběhu výstavby, výrobní dokumentaci oken musí schválit generální projektant – klika v úrovni 1,7m nad č.p.		1



POZNÁMKA : ROZMĚRY OKENNÍCH OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ.