

ŘEZ A-A

The diagram shows a cross-section of a road structure. It features a concrete slab (ŽB) with a width of 500 units. Below the slab is a bedding layer (HUTNĚNÝ ŠTERK 16/32) with a thickness of 500 units. The total height of the structure is 1000 units. The structure is divided into two main sections by a vertical dashed line. The left section contains a concrete slab with a width of 300 units and a height of 200 units. The right section contains a concrete slab with a width of 500 units and a height of 500 units. The ground level is indicated by a wavy line at the top. The elevation of the ground level is ±0.000. The elevation of the bottom of the concrete slab is -0.300. The elevation of the bottom of the bedding layer is -1.000. The elevation of the top of the bedding layer is -0.500. The elevation of the top of the concrete slab is -0.060. The structure is labeled with dimensions and elevations. The text 'PŘÍVOD NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO ROZVADĚČE PRO MOTOR A OSVĚTLENÍ' is written in red. The text 'PROPOJENÍ ROZVADĚČ NN-OSVĚTLENÍ RODELU' is written in red. The text 'ŽB. ZÁKLAD BETON C 30/37 XC4, XF4, Dmax 22, S3, OCEL B500B, SÍŤ KARI GEOTEXTILIE, FILTEK 300 HUTNĚNÝ ŠTERK 16/32' is written in black. The text 'NAVAZUJÍCÍ TERÉN A VRSTVY VIZ PROJEKT KRUHOVÉHO OBJEZDU - TYPICKÝ REZ' is written in black.

±0.000

-0.300

300

200

500

-0.500

500

-1.000

80

-0.060

NAVAZUJÍCÍ TERÉN A VRSTVY
VIZ PROJEKT KRUHOVÉHO
OBJEZDU - TYPICKÝ REZ

PŘÍVOD NÍZKÉHO NAPĚTÍ
DO ROZVADĚČE PRO MOTOR
A OSVĚTLENÍ

PROPOJENÍ ROZVADĚČ
NN-OSVĚTLENÍ RODELU

ŽB. ZÁKLAD BETON C 30/37 XC4, XF4, Dmax 22, S3, OCEL B500B, SÍŤ KARI
GEOTEXTILIE, FILTEK 300
HUTNĚNÝ ŠTERK 16/32

PROSTUP PRO ODVODNĚNÍ
VSAKEM DO ŠTĚRKU Ø50mm

PŮDORYS

Dimensions:

- Horizontal: 500, 1100, 1100, 2700
- Vertical: 700, 800, 700, 2200

Annotations:

- PROSTUP PRO ODVODNĚNÍ VSAKEM DO ŠTĚRKU Ø50mm
- ZEMNÍ PÁSEK, ZEMNÍ TYČ PROPOJIT SE SÍTÍ KARI
- PROSTOR PRO ROZVADEČ, MOTOR A PŘEVODOVKU
- PROSTUP 300x300 PRO OSAZENÍ A DODATEČNÉ ZABĚTONOVÁNÍ POUZDRA S LOŽISKY
- PROSTUPY PRO ELEKTRO - CHRÁNIČKY Ø50mm S KABELY, UZEMĚNÍM

$\pm 0 = +0,060$ NAD H.H. VNITŘNÍ
SILNIČNÍ OBRUBY OBJEZDU

Vlastník objektu: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1		Ing. Tomáš Dvořák AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STATIKU A DYNAMIKU STAVBY, POZEMNÍ STAVBY LEGIONÁRU 88/51 TEL./FAX: 281 91 297 182 00 PRAHA 8 IČO: 16150392	
Objednatel: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97,190 17 Praha 9 - Vinoř		Datum: 3/2025	
Akce: Mladoboleslavská – Chaltická, OK, Praha 9, č. akce 2970422 - BESIP-SO 100-OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA CENTRÁLNÍ RONDEL		Stupeň: PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Dokumentace: D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Formát: 2 A4	
		Zak. číslo: 8994/2024	
		Paré: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
Obsah: ZÁKLADY - TVAR		Měř.: 1:20	Č.výkr.: D.1.2.c. 4